

Značka / label:



Název kolekce:

**Texalino**  
**SUPREME NEW**

 autorizovaný prodejce:  
 SPOLTEX spol. s r.o.  
 Tanvaldská 345 Liberec 30  
<https://www.spoltex.cz>  
[spoltex@spoltex.cz](mailto:spoltex@spoltex.cz)  
 Výrobek splňuje evropské  
 technické normy.

Popis kolekce:

 Tloušťka 2,9 mm s nášlapnou vrstvou 0.40 mm  
 Zamezení hluku, komfortní nášlap a snadná údržba díky PU laku  
 Užití i v náročnějších interiérech, dostupnost i v šíři 5 m  
 Recyklovatelný vinyl bez použití ftalátů a s nízkými emisemi  
 Až 10-letá záruka na životnost výrobku\*


Třída použití / zátěže

ISO 10874

EN 685

23/32/41

Technické parametry

Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,90 mm	Kročeový útlum	EN ISO 717-2	16 dB
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,40 mm	Obsah pojiva v nášl. vrstvě	ISO 11638	-
Celková hmotnost	EN ISO 23997	1,95 kg/m <sup>2</sup>	Barevná stálost	EN ISO 105 B02	≥6
Šířka role	EN ISO 24341	4, 5 m	Teplovodní podl. topení <sup>1)</sup>	EN ISO 12667	Použitelný
Délka role	EN ISO 24341	ca 28 m	<sup>1)</sup> (maximum 27°C) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky		

Charakteristika bezpečnostních vlastností

Další technické specifikace

Protiskluznost	EN 13893	DS	Tepelný odpor	EN 12524-1/ISO 10456	0,025 v m <sup>2</sup> -K/W
	DIN 51130	R10	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Bez vlivu
Reakce na oheň	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	Zbytkový otlak	ISO 24343-1	≤ 0,20
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	<0,2 kV	Rozměrová stálost	ISO 23999	≤ 0,40%

Vlastnosti výrobku ovlivňující udržitelnost, životní prostředí a kvalitu vnitřního ovzduší

Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
French VOC rating		A <sup>+</sup>
Obsah ftalátů		bez ftalátů
Recyklovatelnost		ANO



\* Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v důsledku běžného použití v domácnosti za předpokladu správné provedené pokládky dle návodu na instalace.

